

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατόπιν διαπραγμάτευσης) του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης (κατόπιν διαπραγμάτευσης) ποσού 22.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, για την ανάθεση του ανωτέρου έργου με κριτήριο κατακύρωσης μεταξύ άλλων τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή (USB), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier). Η κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται μόνο σε έντυπη μορφή. Η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών ορίζεται μέχρι **τις 14-7-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.** στο Επιμελητήριο Καρδίτσας (Ηρ. Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει μαζί με την κατάθεση της προσφοράς φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο.

Η αναλυτική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας www.karditsacci.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στο τηλ. 24410 22301 (εσωτ. 4 κα Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου).

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω: 1. Εξυγίανση του εδάφους είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα όπου χρειαστεί στα όρια του γεωτεμαχίου. Όπου υπάρχει παλαιά περίφραξη θα απομακρυνθεί, 2. Κατασκευή περιμετρικά του οικοπέδου σενάζ ελαφρά οπλισμένου, διαστάσεων 20 x 30 εκατοστά, 3. Κατασκευή νέας περίφραξης με πασσάλους γαλβανιζέ και περίφραξη από πλέγμα ή σίτα κατάλληλης διατομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοδότη και 4. Κατασκευή νέας μεταλλικής γαλβανιζέ θύρας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Η περίμετρος του γηπέδου είναι 945,00 μέτρα.

Θα γίνει αρχικά απομάκρυνση της παλαιάς σίτας όπου υπάρχει και θα γίνει στη συνέχεια ελαφριά εξυγίανση του εδάφους σε πλάτος 50 εκατοστών στα όρια του γεωτεμαχίου. Έπειτα θα κατασκευαστεί ζηλότυπος με ελαφρύ οπλισμό εντός του χώρου που θα έχει προηγουμένως εξυγιανθεί. Θα τοποθετηθούν γαλβανιζέ ή σιδερένιοι στύλοι μήκους 2.40 μ και κατάλληλης διατομής, πακτωμένοι κατά 35 εκατοστά και αντηρίδες πακτωμένες κατά 20 εκατοστά όπου απαιτείται.

Η περίφραξη θα αποτελείται από τους παραπάνω στύλους γαλβανιζέ ή σιδερένιου & πλέγμα ή σίτα αντίστοιχης διατομής και αγκαθωτό σύρμα κονσερτίνα. Τα 2,00 μέτρα του στύλου θα συνεχίζουν πάνω από το μπετόν. Το πλέγμα θα είναι πλεκτό δικτυωτό ρομβοειδές με βρόγχο 5.00 εκ x 5.00 εκ. και ύψος 1,8 μέτρα. Ο κάθε στύλος θα πακτώνεται ανά 2.50 μέτρα στο μπετόν της περίφραξης. Ο στύλος κάθε γωνίας θα είναι διπλός. Για πλαϊνή στήριξη ανά δύο στύλους θα υπάρχουν αντηρίδες.

Θύρα περιφράξεως : Η θύρα περιφράξεως θα είναι δίφυλλη συνολικού μήκους 500 μ αποτελούμενη από δύο αρθρωτά τμήματα μήκους 2.50 μ από γαλβανισμένους σωλήνες συρματοπλέγμα πλεκτό δικτυωτό ρομβοειδές

με βρόγχο 5,00εκ * 5,00εκ. θα διαθέτει χιαστί ελκυστήρες , αρθρώσεις κατάλληλου τύπου και κλείθρο ασφαλείας.